

A


B

C




D

E

F



RATING : 10A 125VAC, 6A 250VAC
 6(4)/250~u T85
 CIRCUIT : (ON)-OFF-(ON)
 INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100MΩ OR MORE
 CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20mΩ OR LESS
 WITHSTAND VOLTAGE : AC 1000V FOR 1 MIN
 COLOR : KNOB-BLACK
 BODY-BLACK
 UL NO : E68037
 C-UL NO : E68037
 ENEC/FI NO : 2016003
 CB NO : FI 9101



W	PANEL THICK
19.2	0.75 ~ 1.25
19.4	1.25 ~ 2.00
19.8	2.00 ~ 3.00

MOUNTING HOLE

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註
材料		數量	無計入尺寸公差 長度±0.5% 角度±度	單位 比例 第三 共1張 m/m 2:1 角法 第1張
描圖				
繪圖	LIN.	16/01/20	品名	ROCKER SWITCH
設計			圖	
校對				
核准	李廷杰	16/01/20	名	3053-P1T2C02BKBK-H

A

B

C

D

E

F